

RASANT

INFORMACJA TECHNICZNA



Preparat do usuwania farb dyspersyjnych i żywic syntetycznych

Opis produktu:

RASANT jest biodegralnym środkiem do usuwania farb emulsyjnych i dyspersyjnych i sztucznych żywic z podłoży odpornych na rozpuszczalniki. Usuwa także plamy oleju, smaru, wosku i smoły. Nie zawiera węglowodorów chlorowanych ani fluorochlorowanych.

Obszary zastosowań:

RASANT można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

RASANT przenika nawet do kilku warstw; konsystencja żelu daje przyczepność do powierzchni pionowych. Środek nie niszczy szkła, metali, eloksalu itp. Przydatność preparatu sprawdzić przez wykonanie próby.

Sposób użycia:

Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrazliwe na działanie rozpuszczalników. RASANT nałożyć nylonowym pędzlem lub szczotką i pozostawić na pewien czas, sprawdzając stopień rozpuszczenia farb. Z gładkich powierzchni rozmiękła farbę można zdejmować szpachelką a resztki usuwać wodą i szczotką. Na podłożach porowatych pracować myjnią ciśnieniową (temp. poniżej 70°C). Pracować z dołu do góry utrzymywać powierzchnie poniżej w stanie wilgotnym. Z uwagi na szybkie parowanie unikać nasłonecznienia i wiatru. Zaleca się pracę małymi odcinkami. Spłukane resztki farb oddzielić od ścieku za pomocą sita lub tkaniny; stwardniałe farby traktować jak gruz budowlany. Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych regul dot. ścieków! Środek jest biodegralny i w rozcieńczeniu powstającym przy normalnym użyciu może być odprowadzany do kanalizacji.

Zużycie: ok. 100 g/m² dla 1-warstwowych powłok dyspersyjnych (zwykle 200–300 g/m² przy 2-3 warstwach) do ok. 1,0 kg/m² dla tynku z żywic syntetycznych i wielu warstw farby

Temp. pracy: < +5°C, unikać nadmiernej insolacji

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 20.02.2010

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie poprzednie



„Coverax” Sp. z o.o. • 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21-41, tel: 71 348 46 98 • <http://www.coverax.pl> • E-mail: coverax@coverax.pl